

## Reinigungs- und Pflegeanleitung für geölte und gewachste Oberflächen

### Raumklima:

Starke Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Raum führen zu unliebsamen Dehn- und Schrumpfprozessen im Holz mit Fugenbildungen. Um dies zu verhindern, sorgen Sie am besten für gleichbleibende 20-22°C Raumtemperatur, sowie 50-55% Luftfeuchtigkeit (mit Luftbefeuchter, Pflanzen und/oder Zimmerbrunnen)  
Temperatur 18 – 22° C bei einer Luftfeuchtigkeit von ca. 50 %

### Erstreinigung:

frühestens 10 Tage nach der Fertigstellung der Oberfläche

### Unterhaltspflege für Möbeloberflächen und Treppen

- nebelfeucht, mit Wasser reinigen (evt. mit Complex LCA Universal-Reiniger)
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger (Säure, Laugen, Alkohole, Scheuermittel), auch keine billigen Mikrofasertücher, dies zerkratzen die Oberfläche.
- eventuell bei starker Beschädigung mit fusselfreiem, weichen Tuch
- Complex ORA Holzpflegeöl dünn (auf trockene Fläche) aufsprühen und mit weichem Lappen oder Haushaltspapier einpolieren
- stark beanspruchte Flächen je nach Bedarf 2 – 3 mal im Monat mit ORA behandeln
- schwach beanspruchte Flächen 1 – 2 mal im Jahr mit ORS behandeln

### Wasserflecken

- Complex ORA Holzpflegeöl
- auf einen weichen Lappen geben und den Wasserfleck wegwischen.

### Harträkige Flecken und kleine Reparaturen

- Kratzer, Brand und hartnäckige Wasserflecken u. ä. mit Schleifvlies (600er Korn) leicht anschleifen und Complex Öl nach Bedarf leicht einpolieren